

Technische Daten über DINO I25T



Maximale Arbeitshöhe	12,5 m
Maximale Plattformhöhe	10,5 m
Seitliche Reichweite, lastabhängig, mit 80 kg Korblast	8,3 m
Maximale Korbnutzlast	215 kg
Abmessung des Arbeitskorbes	0,7 x 1,3 m
Drehbereich der Arbeitsbühne	endlos
Korbschwenkung, elektrisch	2 x 45°
Steuerung	2-stufig
Transportlänge	6,80 m
Transportbreite	1,65 m
Transporthöhe	1,98 m
Gewicht	1450 kg
Abstützmaße	3,6 x 3,6 m
Steckdosen im Arbeitskorb	standard
Anschlusswert	230 VAC / 10 A
Steigfähigkeit des Fahrantriebs	25 %
Fahrtrieb	standard

Technische Änderungen vorbehalten.

DINO® und **Dino Lift®** sind von **Dino Lift Oy** registrierte Handelsmarken.



Die neue stabile Konstruktion erlaubt eine maximale seitliche Reichweite bis 8,3 m.



Die günstigen Transportmaße ermöglichen den Einsatz in engen Arbeitsplätzen.



Der hydraulische Fahrtrieb (standard) garantiert optimale Beweglichkeit am Arbeitsplatz.

Hersteller

DINO Lift®

Dino Lift Oy, Raikkolantie 145, FI-32210 Loimaa, Finland

Tel. +358 2 76 25 900, Fax +358 2 76 27 160

E-mail: dino@dinolift.com www.dinolift.com