

Technische Daten über DINO 230T



Maximale Arbeitshöhe	23,0 m
Maximale Plattformhöhe	21,0 m
Maximale seitliche Reichweite	11,7 m
Abstützmaße	4,4 m
Maximale Korbnutzlast	215 kg
Abmessung des Arbeitskorbes	0,65 x 1,45 m
Schwenkbereich der Arbeitsbühne	endlos
Korbschwenkung, elektrisch	90°
Steuerung über Proportionalventile	stufenlos
Transportbreite	2,04 m
Transporthöhe	2,20 m
Transportlänge	8,29 m
Gesamtgewicht	2930 kg
Fahrtrieb	standard
Steckdosen im Arbeitskorb	standard
Anschlußwert	230 VAC / 16A
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %
Benzingenerator	5,8 kW

Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller

DINO Lift®

Dino Lift Oy, Raikkolantie 145, FI-32210 Loimaa, Finnland
 Tel. +358 2 76 25 900, Fax +358 2 76 27 160
 E-mail: dino@dinolift.com, Internet: www.dinolift.com



Der Arbeitskorb des DINO 230T ist sehr geräumig. Alle Armbewegungen lassen sich mit einem Joystick stufenlos betätigen.



Der Fahrtrieb vom DINO 230T kann entweder mit den Drucktasten an der Zugdeichsel oder mit der Kabelfernbedienung (Option) manövriert werden.



Der Benzingenerator, der zur Standardausrüstung gehört, erzeugt Antriebskraft 230 V sowohl für die Bühne als auch für die Werkzeuge.

